

















WYKAZ	
	RG-Rozdzielnia
	R-RTG
	R-Mammo
	R-RUPS
	TPIII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII
	TPKII

90
 200
 D1.1
 stolarka drzwiowa D1-015 wg rys. A009
 S1.1
 oznaczenie graficzne ścian SO.1 - S4.2
 wg rys. A001, A005, A006.
 P1.1
 oznaczenie graficzne posadzek P1.1 -
 P1.7 wg rys. A005, A006.

LEGENDA:

ARCHITEKTURA:



KARTA WYKONCZENIA POMIESZCZENIA		KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA		-1.08A							
rodzaj wykonanego elementu	standard wykonczenia	* wyłożenie płytkami całej powierzchni posadzki np. Nowa Gola Sigmum 5G13 lub równoważne 60x60 cm * wykonane cokoły h=10 cm np. Nowa Gola Sigmum 5G13 lub równoważne 60x60 cm przecinać płytek do wyznaczonego wymiaru	* fugowanie – min.0,3 cm	ściana	* malowanie do pełnej wysokości powierzchni ściany dezynfekcyjne np.Somtex 3 E.L.F. lub równoważne – kolor: MCS – S 0502-50R Łatowska farba odpor na środki rozst: np.Labcraction LTD lub równoważny kolorze RAL 9006 (w tydzie	* malowanie powierzchni sufitu na fragmentach miejscowych obniżen Łatowska farba odpor na środki dezynfekcyjne np.Somtex 3 E.L.F. lub równoważne – kolor: biały	stół/okno !	okneńcienie	wypozoszenie inne	*obustrdy *oznaczenie normalywne różnicy poziomów *oznaczenie normalywne różnicy poziomów	wg opisu technicznego oraz wg rys. A010. wg projektu BRANŻY ELEKTRYCZNEJ